20 614 SD0 **ATRIO ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE**





POPIS PRODUKTU

- Barva: nerez ocel, kartáčovaná
- otevřená výpusť pro zcela rovný tok vody
- červené a modré označení na rukojetích pro teplou a studenou vodu
- ventily s keramickými hlavicemi
- flexibilní připojovací tlaková hadice mezi výpustí a bočními ventily
- délka 235 mm
- technické údaje
- průtokový tlak min. 0,5 baru
- doporučený tlak 1,0 - 5,0 barů
- pokud je statický tlak vyšší než 5 bar, namontujte redukční ventil
- zabraňte velkým rozdílům tlaku mezi přívodem studené a teplé vody
- průtok při tlaku 3 bary: cca 5 l/min
- max. teplota vstupu horké vody: 80°C
- doporučená teplota vstupu horké vody (úspora energie): 60°C

20 614 SD0 **ATRIO ICON 3D UMYVADLOVÁ TŘÍOTVOROVÁ BATERIE**



NÁHRADNÍ DÍLY , dubna 2020 – Nyní

1: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45882000)

1.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)

2: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45883000)

2.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)

3: Přípojná hadička (Č. obj. 45704000)

4: Šroubení DN 15 (Č. obj. 1290100M)

4.1: Těsnění Ø18,5 x Ø12 x 2 (Č. obj. 0138900M)

5: Odpadová souprava se zaskakovacím uzavíratelným krytem (Č. obj. 658070 00)

6: Upevňovací svorka (Č. obj. 6554100M)

7: Převlečná matice DN 15x Ø14,5 (Č. obj. 1290200M)*

* Volitelné příslušenství