

29 124 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY**






POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- kovová rozeta s GROHE FastFixation (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
- vyměnitelné symboly
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
- vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
- výstupy mohou být spuštěny současně
- bez podomítkového tělesa
- průtok:výstup B = 24 l/min výstup C = 26 l/min výstup B+C = 29 l/min




bar	1	2	3	4	5	6
—	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
—	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
l/min	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0

29 124 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY**



bar	1	2	3	4	5	6
—	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
—	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
—	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
l/min						

29 124 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S 2 VENTILY**



NÁHRADNÍ DÍLY , září 2016 – Nyní

1: Montážní deska (Č. obj. 48363000)

2: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 49029000)

3: Rozeta (Č. obj. 49039000)

4: Tlačítkové ovládání (Č. obj. 48361000)

5: Kartuše (Č. obj. 48359000)

5.1: kužel (Č. obj. 49088000)

6: Kompaktní kartuše termostatu DN 20 (Č. obj. 49028000)

7: Zpětná klapka (Č. obj. 47979000)

8: Těsnění (Č. obj. 48360000)

9: Klíč (Č. obj. 49059000)*

10: Kombinace proti zpětnému toku (DIN-EN1717) (Č. obj. 14055000)*

11: GROHE TurboStat kartuše DN 20 (Č. obj. 49003000)*

12: Servisní zarážky (Č. obj. 1405300M)*

13: Univerzální prodlužovací set, 25 mm (Č. obj. 14048000)*

* Volitelné příslušenství