

29 126 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S TŘEMI VENTILY**








POPIS PRODUKTU


- Barva: chrom
- sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- kovová rozeta s GROHE FastFixation (krytá rozeta s těsněním, skryté připevnění), nastavitelná 6°
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- SmartControl tlačítko ON-OFF, ovládání proudu od GROHE Water Saving do plného proudu Full Flow
- vyměnitelné symboly
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- GROHE ProGrip s rýhovanou strukturou
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
- vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
- výstupy mohou být spuštěny současně
- bez podomítkového tělesa
- průtok:výstup A = 23 l/min výstup B = 27 l/min výstup C = 23 l/min výstup A + B = 33 l/min výstup A + B + C = 36 l/min

29 126 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S TŘEMI VENTILY**



bar	1	2	3	4	5	6
	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
l/min	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5

29 126 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S TŘEMI VENTILY**



NÁHRADNÍ DÍLY , září 2016 – Nyní

1: Montážní deska (Č. obj. 48362000)

2: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 49029000)

3: Rozeta (Č. obj. 49042000)

4: Tlačítkové ovládání (Č. obj. 48361000)

5: Kartuše (Č. obj. 48359000)

5.1: kužel (Č. obj. 49088000)

6: Kompaktní kartuše termostatu DN 20 (Č. obj. 49028000)

7: Zpětná klapka (Č. obj. 47979000)

8: Těsnění (Č. obj. 48360000)

9: Klíč (Č. obj. 49059000)*

10: GROHE TurboStat kartuše DN 20 (Č. obj. 49003000)*

11: Servisní zarážky (Č. obj. 1405300M)*

12: Univerzální prodlužovací set, 25 mm (Č. obj. 14048000)*

* Volitelné příslušenství