



## 29 126 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S TŘEMI VENTILY



### POPIS PRODUKTU

- Barva: SuperSteel
- sada pro konečnou instalaci
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- kovová nástěnná rozeta s GROHE FastFixation (krytá rozeta a těsnění šachty, kryté upevnění), zpětně nastavitelná o 6°
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE SmartControl stiskněte pro zapnutí a vypnutí, otočte pro nastavení objemu od GROHE Water Saving po plný průtok
- vyměnitelné symboly
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovým termočlánkem
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- GROHE Zarážka SafeStop Plus volitelný omezovač teploty na 43°C nebo 46°C včetně
- Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
- více vývodů lze provozovat současně
- bez instalační sady
- průtok: výstup A = 23 l/min, výstup B = 27 l/min, výstup C = 23 l/min, výstup A + B = 33 l/min, výstup A + B + C = 36 l/min



## 29 126 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S TŘEMI VENTILY



### NÁHRADNÍ DÍLY , července 2018 – Nyní

- 1: Montážní deska (Č. obj. 48362000)
  - 2: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 49029DC0)
  - 3: Rozeta (Č. obj. 49042DC0)
  - 4: Tlačítkové ovládání (Č. obj. 48361DC0)
  - 5: Kartuše (Č. obj. 48359000)
  - 5.1: kužel (Č. obj. 49088000)
  - 6: Kompaktní kartuše termostatu DN 20 (Č. obj. 49028000)
  - 7: Zpětná klapka (Č. obj. 47979000)
  - 8: Těsnění (Č. obj. 48360000)
  - 9: Klíč (Č. obj. 49059000)\*
  - 10: GROHE TurboStat kartuše DN 20 (Č. obj. 49003000)\*
  - 11: Servisní zarážky (Č. obj. 1405300M)\*
  - 12: Univerzální prodlužovací set, 25 mm (Č. obj. 14048000)\*
- \* Volitelné příslušenství