



- Barva: SuperSteel
- jednootvorová montáž
- Dotyk: aktivace studenou vodou při kontaktu s kůží
- napájení z 6V lithiové baterie, typ CR-P2
- certifikace CE
- bezpečnostní vypínací obvod (když je baterie téměř vybitá)
- indikace stavu baterie pomocí různých pulzů vody
- elektromagnetický ventil
- automatická bezpečnostní záložka po 60 sekundách (nastavení z výroby)
- stupeň krytí IP 44
- 46mm keramická kartuše GROHE SilkMove
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE SuperSteel – vyrobeno z oceli
- otočná trubková výpusť
- Odvápňovací systém SpeedClean
- otočný úhel 360°
- nastavitelný omezovač průtoku
- vytahovací dvojitá sprcha - přepíná mezi běžným proudem a tryskou
- automatický návrat
- integrovaná zpětná klapka
- přepínání: perlátor / sprcha SpeedClean
- automatický návrat k perlátoru
- flexibilní připojovací hadice
- rychlomontážní systém
- ochrana proti zpětnému toku vody
- volitelné:
- upgrade pro funkci Touch se smíšenou vodou:
- Grotherm Micro (34 487 000)
- přípojka: 47 533 000
- min. doporučený tlak 1,0 baru

30 219 DC0 ZEDRA TOUCH ELEKTRONICKÁ PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE DN 15



NÁHRADNÍ DÍLY , května 2013 – Nyní

- 1: Kompletní páka (Č. obj. 46654DC0)
- 1.1: Upevňovací set (Č. obj. 46310000)
- 2: Kryt (Č. obj. 46655DC0)
- 3: Kartuše (Č. obj. 46048000)
- 4: posuvný kroužek (Č. obj. 46632V00)
- 5: Sprška (Č. obj. 46875ND0)
- 5.1: Perlátor (Č. obj. 46711000)
- 5.2: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 5.3: Sítko (Č. obj. 0676800M)
- 6: Sprchová hadice (Č. obj. 46881000)
- 7: Kontrašroubení (Č. obj. 46345000)
- 8: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 9: Rychlospojka (Č. obj. 46338000)
- 10: Magnetický ventil (Č. obj. 48213000)
- 10.1: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 10.2: Sítko (Č. obj. 42395000)
- 11: Řídící přístroj (Č. obj. 48214000)
- 12: Baterie (Č. obj. 42886000)
- 13: Originální WAS® T-kus DN 10 (Č. obj. 41007000)
- 14: Připojovací set (Č. obj. 47533000)*
- 15: Ochrana proti opaření (Č. obj. 34487000)*

* Volitelné příslušenství