



34 550 000 GROHTHERM 1000 TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE, DN 15



POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- nástěnná
- GROHE CoolTouch bezpečnostní pouzdro
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE MetalGrip ergonomicky tvarované kovové rukojeti
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- Integrovaný uzávěr smíšené vody
- rukojeť pro ovládání objemu s GROHE EcoButton (úsporné tlačítko s individuálně nastavitelnou zarážkou)
- keramický horní díl 1/2", 180°
- spodní sprchový výstup 1/2"
- vestavěné zpětné ventily
- sítko pro zachycení nečistot
- ochrana proti zpětnému toku vody
- S-přípojky GROHE FastFixation
- kovová rozeta
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

34 550 000 GROHTHERM 1000 TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE, DN 15



NÁHRADNÍ DÍLY , února 2014 – Nyní

- 1: Uzavírací rukojeť (Č. obj. 47972000)
- 1.1: Krytka (Č. obj. 4797400M)
- 2: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45346000)
- 2.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)
- 3: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 47973000)
- 3.1: Krytka (Č. obj. 4797400M)
- 4: Upevňovací kroužek (Č. obj. 47743000)
- 5: Kompaktní kartuše termostatu DN 15 (Č. obj. 47439000)
- 6: Rozvody (Č. obj. 47975000)
- 7: Zpětná klapka (Č. obj. 47979000)
- 7.1: Zpětná klapka (Č. obj. 0654400M)
- 7.2: Upevňovací set (Č. obj. 48003000)
- 8: S-přípojka (Č. obj. 12075000)
- 8.1: Těsnění (Č. obj. 0138600M)
- 8.2: Rozeta (Č. obj. 0221000M)
- 9: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)
- 10: Prodloužení DN 20, 20 mm (Č. obj. 0713000M)*
- 11: Speciální klíč (Č. obj. 19377000)*
- 12: Klíč (Č. obj. 19332000)*
- 13: GROHE TurboStat kartuše DN 15 (Č. obj. 47175000)*

* Volitelné příslušenství