


34 564 000 **GROHTHERM 800 TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE, DN 15**










bar	1	2	3	4	5	6
—	10.4	14.7	18.0	20.8	23.2	25.5
—	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3

l/min

POPIS PRODUKTU

- Barva: chrom
- Pozor: obrácená termohlavice pro prohozené přívody vody
- nástěnná montáž
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43 °C
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- integrovaný uzávěr smíšené vody
- automatický přepínač: vana/sprcha
- ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavi-telnou úspornou zarážkou
- keramický vršek DN 15, 180°
- výstup sprchy dole DN 15
- perlátor
- integrované zpětné klapky
- zachytávač nečistot
- ochrana proti zpětnému toku vody
- S-přípojky
- kovová rozeta
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok

34 564 000 **GROHTHERM 800 TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE, DN 15**



NÁHRADNÍ DÍLY , února 2014 – Nyní

1: Rukojeť na ovládání teploty (Č. obj. 47981000)

2: Upevňovací kroužek (Č. obj. 47743000)

3: GROHE TurboStat kartuše DN 15 (Č. obj. 47175000)

4: Uzavírací rukojeť (Č. obj. 47980000)

5: Keramický vršek DN 15 (Č. obj. 45346000)

5.1: O-Kroužek Ø18,2 x Ø1,7 (Č. obj. 0392400M)

6: Zpětná klapka (Č. obj. 47189000)

6.1: Sítko (Č. obj. 0726400M)

6.2: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)

6.3: O-Kroužek Ø17 x Ø2 (Č. obj. 0305500M)

7: S-přípojka (Č. obj. 12075000)

7.1: Těsnění (Č. obj. 0138600M)

7.2: Rozeta (Č. obj. 0221000M)

8: Perlátor (Č. obj. 13952000)

9: Přepínání (Č. obj. 65648000)

10: Přepínání (Č. obj. 65655000)

11: Zpětná klapka (Č. obj. 08565000)

12: Prodloužení DN 20, 20 mm (Č. obj. 0713000M)*

13: Speciální klíč (Č. obj. 19377000)*

14: Klíč (Č. obj. 19332000)*

15: Kompaktní kartuše termostatu DN 15 (Č. obj. 47439000)*

* Volitelné příslušenství