


## 36 292 000 F-DIGITAL DIGITÁLNÍ OVLADAČ PRO VANU NEBO SPRCHU



### POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- včetně digitálního termostatu
- Digitální ovladač – intuitivní multifunkční ovládací jednotka
- - bezdrátová technologie
- - regulace teploty a průtoku
- - funkce pauzy
- - funkce paměti
- - LED kroužek včetně funkce zahřívání: vizuální zpětná vazba při dosažení požadované teploty
- digitální termostatická jednotka (podomítkové těleso)
- - 1 výstup DN 15
- - přípojky teplé/studené vody DN 15
- výchozí nastavení konfigurovatelné během instalace:
- - automatické bezpečnostní vypnutí po 20 min
- GROHE SafeStop na 38°C
- vysílací jednotka pro digitální řídicí jednotku a digitální termostatickou jednotku včetně kabelu 3 m
- GROHE TurboStat digitálně řízená kompaktní kartuše s voskovaným termočlánkem
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
- požadavky:
- vestavěný napájecí zdroj 36 078 000 nebo zásuvkový napájecí zdroj 65 790 000
- min. doporučený tlak 1,0 baru

## 36 292 000 F-DIGITAL DIGITÁLNÍ OVLADAČ PRO VANU NEBO SPRCHU



### NÁHRADNÍ DÍLY , března 2015 – Nyní

- 1: Pohon (Č. obj. 42337000)
- 2: Upevňovací kroužek (Č. obj. 47765000)
- 3: Kompaktní kartuše termostatu DN 20 (Č. obj. 47881000)
- 4: Magnetický ventil (Č. obj. 42340000)
- 5: Zpětná klapka (Č. obj. 47753000)
- 6: Digitální ovladač - dálkové ovládání pro vanu nebo sprchu (Č. obj. 36309000)
- 7: Připojný kabel (Č. obj. 47727000)
- 8: Vysílač (Č. obj. 36356000)
- 9: Síťový adaptér 230 V (Č. obj. 65790000)\*
- 10: Zástrčka napájení 110 - 240 V (Č. obj. 36078000)\*
- 11: Uninterruptible power supply (Č. obj. 36394000)\*
- 12: Připojný kabel (Č. obj. 65815000)\*
- 13: Klíč (Č. obj. 19332000)\*
- 14: Upevňovací destička pro Digitální ovladač (Č. obj. 40710000)\*

\* Volitelné příslušenství