

37 157 000 **TLAKOVÝ SPLACHOVAČ**



POPIS PRODUKTU

- podomítkové
- DN 20
- předuzávěr
- nastavitelné 6 - 14 l
- nízkotlaká
- pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním
- použitelné od průtokového tlaku 0,6 - 3,0 bary (klidový tlak 1,5 baru)
- s nastavením splachovacího proudu
- vestavbová souprava s průplachovým obloukem
- výškově nastavitelná splachovací trubka
- Bez ovládání/ovládacího tlačítka
- potřebný objem: 1,6 l/sec



37 157 000 TLAKOVÝ SPLACHOVAČ



NÁHRADNÍ DÍLY , července 2008 – Nyní

- 1: Kolečko (Č. obj. 43043000)
- 2: Kryt se svorkou (Č. obj. 43122000)
- 3: Píst (Č. obj. 43451000)
- 3.1: Manžeta (Č. obj. 4376900M)
- 4: Předuzávěr (Č. obj. 43405000)
- 5: Vypouštěcí ventil (Č. obj. 43422000)
- 5.1: Membrána (Č. obj. 4377300M)
- 6: Ovládací páka (Č. obj. 43067000)
- 7: Odpad (Č. obj. 43326000)
- 8: Tryska škrtidla (Č. obj. 43408000)
- 9: Sada těsnění (Č. obj. 43012000)*

* Volitelné příslušenství