
37 157 000 **TLAKOVÝ SPLACHOVAČ**






POPIS PRODUKTU

- podomítkové
- DN 20
- předuzávěr
- nastavitelné 6 - 14 l
- nízkotlaká
- pro klosety s mělkým a hlubokým splachováním
- použitelné od průtokového tlaku 0,6 - 3,0 bary (klidový tlak 1,5 baru)
- s nastavením splachovacího proudu
- vestavbová souprava s průplachovým obloukem
- výškově nastavitelná splachovací trubka
- Bez ovládání/ovládacího tlačítka
- potřebný objem: 1,6 l/sec

37 157 000 **TLAKOVÝ SPLACHOVAČ**



NÁHRADNÍ DÍLY , července 2008 – Nyní

1: Kolečko (Č. obj. 43043000)

2: Kryt se svorkou (Č. obj. 43122000)

3: Píst (Č. obj. 43451000)

3.1: Manžeta (Č. obj. 4376900M)

4: Předuzávěr (Č. obj. 43405000)

5: Vypouštěcí ventil (Č. obj. 43422000)

5.1: Membrána (Č. obj. 4377300M)

6: Ovládací páka (Č. obj. 43067000)

7: Odpad (Č. obj. 43326000)

8: Tryska škrtidla (Č. obj. 43408000)

9: Sada těsnění (Č. obj. 43012000)*

* Volitelné příslušenství