

37 421 000 TECTRON RONDO INFRAČERVENÁ ELEKTRONIKA PRO PISOÁŘ



POPIS PRODUKTU

- Barva: Chrom
- včetně infračerveného snímače pro dvousměrnou komunikaci = monitorování, nastavení a servis
- 6V lithiová baterie, typ CR-P2
- Životnost baterie: cca 7 let (150 spuštění denně)
- kovové pouzdro
- nástěnná instalace
- průtokový tlak min. 0,5 baru
- provozní tlak max. 10 barů
- G ½
- integrovaný uzavírací ventil
- splachovací potrubí s gumovým spojovacím dílem
- vícestupňový ukazatel zbývající kapacity baterie
- 7 přednastavených programů:
- automatické proplachování
- režim čištění
- zapnutí/vypnutí předspláchnutí
- další funkce a precizní nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 36 407
- nastavitelný průtokový čas ručně nebo na dálku
- certifikace CE

37 421 000 TECTRON RONDO INFRAČERVENÁ ELEKTRONIKA PRO PISOÁR



NÁHRADNÍ DÍLY , října 2012 – Nyní

- 1: Set šroubů (Č. obj. 42422000)
- 2: Baterie (Č. obj. 42886000)
- 3: Píst (Č. obj. 42797000)
- 3.1: Manžeta (Č. obj. 4376500M)
- 4: Magnetický ventil (Č. obj. 42438000)
- 4.1: Předpínací přístroj (Č. obj. 43581000)
- 5: Předuzávěr (Č. obj. 43393000)
- 6: Rozeta (Č. obj. 66734000)
- 7: Výstupní matice (Č. obj. 42344000)
- 8: Pisoárová splachovací trubka (Č. obj. 37035000)
- 9: Adaptér pro pisoáry (Č. obj. 43818000)
- 10: Rozeta (Č. obj. 37391000)*

* Volitelné příslušenství