
38 546 000 **RAPID SL MODUL PRO UMYVADLO, PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ**



POPIS PRODUKTU

- stavební výška 1,30 m
- pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké příčky
- ocelový rám, práškové lakování, samonosný
- pro obložení sádrokartonem, kompletně předmontováno
- pevné objektové přípojky
- rychlé nastavení, uzamykatelné
- upevňovací materiál
- certifikováno TÜV
- závitové úchyty pro umyvadlo M 10, s upevněním pro keramiku
- rozteč šroubů variabilní
- HT-odpadní koleno DN 15
- těsnění Ø 32 mm
- 2 odhlučněné přípojky pro armatury DN 15
- nástěnný držák 38 558 00M pro montáž na zeď je nutné objednat zvlášť




A1	135-280
A2	320-410
B1	80
B2	120-200
B3	280-300
C	1125-1175
D	535-585

Pure Freude an Wasser

GROHE

38 546 000 **RAPID SL MODUL PRO UMYVADLO, PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ**



NÁHRADNÍ DÍLY , listopadu 2008 – Nyní

1: Přípojka pro armatury (Č. obj. 42944000)

2: Odtokové koleno DN 50 (Č. obj. 42943000)

2.1: Držák odtokového oblouku (Č. obj. 42236000)

3: Závěsný svorník (Č. obj. 42247000)

4: Nástěnná přípojka (Č. obj. 3855800M)*

* Volitelné příslušenství