

39 687 000 RAPID SL SLIM MODUL PRO WC 6-9 L 1,13 M INSTALAČNÍ VÝŠKA, SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽÍ 88,9 MM



POPIS PRODUKTU

- pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké přičky
- ocelový rám, práškové lakování, samonosný
- pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
- pevné objektové přípojky
- 2 úchyty pro WC
- rozteč šroubů 180/230 mm
- výtokové koleno Ø 90 mm
- hloubkově nastavitelné
- redukce Ø 90/110 mm
- přívodní a odpadní souprava
- splachovací nádrž SLIM, 3 - 6 l, obsahující následující vlastnosti:
 - nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
 - pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
 - přívod vody shora
 - izolováno od kondenzující vody
 - ½" vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
 - zkrátitelná revizní šachta vč. ochrany během fáze výstavby, pro vertikální použití
- Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnný úhelník 39 699 000 (prodává se samostatně).
- pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte revizní šachtu 40 949 000 (prodává se samostatně)

