

39 687 000 **RAPID SL SLIM MODUL PRO WC 6-9 L 1,13M INSTALAČNÍ VÝŠKA, SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽÍ 88,9 MM**



POPIS PRODUKTU

- pro předstěnovou montáž nebo montáž do lehké přčky
- ocelový rám, práškové lakování, samonosný
- pro obložení sádkartonem, kompletně předmontováno
- pevné objektové přípojky
- 2 úchyty pro WC
- rozteč šroubů 180/230 mm
- odpadní kolo Ø 90 mm
- hloubkově nastavitelné
- redukce Ø 90/110 mm
- přívodní a odpadní souprava
- splachovací nádrž Slim 3-6 l, obsahuje následující:
 - nastaveno z výroby na 3 l - 6 l
- pneumatický odtokový ventil nabízí 3 režimy chodu: 2-činné splachování, anebo start/stop a nebo nepřerušitelné (pouze start)
- přívod vody horem
- izolováno od kondenzující vody
- přípojka vody DN 15 s integrovaným rohovým ventilem a šroubovým spojem bez použití nářadí
- obsahuje kontrolu hřídce, ochrana při fázi výstavy, pro vertikální použití
- pro montáž na zeď si objednejte nástěnné držáky 39 699 000 (objednávejte zvlášť)
- revizní otvor 40 949 000 pro malá ovládací tlačítka je nutné objednat zvlášť

