


39 863 000 RAPID SL MODUL PRO WC, STAVEBNÍ VÝŠKA 1,13 M



POPIS PRODUKTU

- splachovací nádrž GD 2, 6–9 l
- včetně regulátoru průtoku
- pro nástěnnou montáž nebo montáž do lehké přičky
- ocelový rám, práškové lakování, samonosný
- pro obložení sádkartanem, kompletně předmontováno
- pevné objektové přípojky
- rychlé nastavení, uzamykatelné
- upevňovací materiál
- certifikováno TUV
- 2 úchyty pro WC
- upevnění keramiky
- Keramika WC s malou nosnou plochou (méně než 205 mm) vyžaduje další doplněk 38 779 000
- rozteč šroubů 180/230 mm
- výtokové koleno Ø 90 mm
- hloubkově nastavitelné
- redukce Ø 90/110 mm
- přívodní a odpadní souprava
- splachovací nádrž GD 2, 6 - 9 l, obsahující následující vlastnosti:
- nastaveno z výroby na 6 l a 3 l
- pneumatický odtokový ventil nabízející 3 režimy provozu: dvojité splachování nebo start/stop nebo jednoduché splachování
- přívod vody zleva/zprava nebo zezadu
- nízká hlučnost (skupina I podle německé specifikace hluku)
- izolováno od kondenzující vody
- ½" vodovodní přípojka včetně integrovaného rohového ventilu a šroubení na flexibilní hadici
- pro instalaci revizní šachty včetně těsnění není třeba žádných nářadí
- pro vertikální nebo horizontální použití
- Pro instalaci na zeď prosím objednejte nástěnné úhelníky 38 558 00M (prodáváno samostatně).
- pro montáž malých splachovacích tlačítek prosím objednejte revizní šachtu 40 911 000 (prodává se samostatně)